

ЗУБОПРУЖИННА БОРОНА LEMMA

DEKART
lemma



Зубопружинна борона LEMMA має удосконалену конструкцію, яка дозволяє її транспортування по дорогах загального значення з дотриманням габаритних вимог. А також забезпечує міцність, надійність та довговічність конструкції, не зважаючи на велику ширину обробітку землі.

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ


- борона причіпна
- швидкість роботи - 15 км/год
- глибина обробітку до 9 см
- витрати палива - 0.8-1.5 л/г
- кут нахилу зубців регулюється в межах 15-90° (з кроком 15°) на всій секції одночасно
- транспортна ширина 3 м



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


						
Зубопружинна борона	Кількість робочих секцій	Кількість робочих органів	Вага	Ширина захвату	Продуктивність	Потужність трактора
назва	шт	шт	кг	м	г/год	к.с.
LEMMA - 11	7	140	1750	11	16,5	від 50
LEMMA - 14	9	180	1900	14	21	від 80
LEMMA - 17	11	220	2220	17	25,5	від 100
LEMMA - 20	13	260	2530	20	30	від 120
LEMMA - 23	15	300	2890	23	34,5	від 140
LEMMA - 26	17	340	3170	26	39	від 170

ПЕРЕВАГИ



ІДЕАЛЬНЕ
КОПІЮВАННЯ
РЕЛЬЄФУ

Завдяки підвішуванню окремих робочих секцій на ланцюгах, LEMMA успішно копіює будь-який, навіть найскладніший рельєф.



ВИСОКА ЯКІСТЬ
РОБОТИ
БЕЗ ЗАБИВАННЯ

Завдяки вібраційній дії пружних зубців борона не забивається та забезпечує високу якість розпушування ґрунту



НАДІНІ
ТА ДОВГОЖИВУЧІ
ЗУБЦІ

Пружинний зубець виготовлений із високоякісної сталі з особливою термічною обробкою. Діаметр зубця складає 10 мм.